ELEKTRO-KLEINSPEICHER DRUCKLOS

Korrosionssichere Ausführung mit drucklosem Polypropyleninnenkessel,
hochwertiger Hartschaum-Isolierung (FCKW-frei) und
weißem Kunststoffgehäuse.
Bedienung durch von vorne einstellbaren,
stufenlosen Temperaturregler (10°C bis 75°C).
Ausgestattet mit Kupferheizkörper, Kapillarrohrregler,
Frostschutzstellung und Schmelzlotsicherung.
Entleerung über Kaltwasserrohr,
Arbeitskontrolleuchte im Bedienungspaneel integriert.

Nenninhalt:	5 l
Anschlussleistung:	2,0 kW
Anschlussspannung:	~ 230 V
Aufheizzeit:	0,25 h
Kalt-/Warmwasseranschluss:	RG 1/2“
Max. Auslaufmenge:	5 l / min
Gewicht:	4 kg
Montageart:	Obertisch
Bereitschaftsenergieverbrauch nach ÖVE GW 6: kleiner gleich:	0,24 kWh / 24 h
Abmessungen (HxBxT):	390 x 256 x 210 mm

Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	**KRO 052**

Art.Nr.: A 101 25
Stand 05.10.2006