

## BRAUCHWASSER- WÄRMEPUMPE

### Brauchwasser-Wärmepumpe Calypso VM 150

ACI-Hybrid-Fremdstromanode  
Steatit-Heizelement (1,8 kW)  
emaillierter Stahlspeicher  
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher  
(außenliegend)  
Automatische Abtauung  
Smart Regelung:  
Photovoltaik-Funktion mit zwei  
Schnittstellen (SG Ready/ SG High Ready)  
Selbstlernende Temperaturanpassung  
Verbrauchs-Anzeige  
Intelligente COP-Wertsteuerung

Luftkanalanschluss 125 mm

Daten Speicher

Nenninhalt: 150 l  
Betriebsdruck / Betriebstemperatur  
Kessel: max. 8 bar / max. 95°C

Wasseranschlüsse: 3/4"

Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):  
1557 x Ø 522 / 538 mm

Gewicht : 66 kg

Energieeffizienzklasse: A+

Daten Wärmepumpe:

Leistungsaufnahme: max. 350 W / 2150 W\*  
Heizstab\*: 1800 Watt  
Spannung/Frequenz: 230 V / 50 Hz  
COP (EN 16147): 3,21 ((A15/W10-55,L)  
Kältemittelfüllung: R134a / 0,7 kg  
Warmwassertemperatur: 55°  
Wärmepumpenbetrieb 62°  
Umgebungstemperatur: min. -5°C bis  
max. +43°C  
Schallleistungspegel: 45 dB(A)

Fabrikat: AUSTRIA EMAIL

Type: CALYPSO VM 150

(BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)

Art. Nr.: D40022

Stand 2019 \*Technische Änderungen  
und Druckfehler vorbehalten