

BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE

Brauchwasser-Wärmepumpe Explorer Evo 2 200
ACI-Hybrid-Fremdstromanode
Steatit-Heizelement (1,8 kW)
emaillierter Stahlspeicher
Kältemittel-Sicherheits-Wärmetauscher (außenliegend)
Automatische Abtauung
Smart Regelung: Photovoltaik-Funktion mit Schnittstellen SG Ready
Selbstlernende Temperaturanpassung
Verbrauchs-Anzeige
Intelligente COP-Wertsteuerung
Wohnraum Be- und Entlüftungs-Funktion
Holidayfunktion / Timer
Luftkanalanschluss 160mm

Daten Speicher

Nenninhalt:	200 l
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Kessel:	max. 8 bar / max. 95°C
Betriebsdruck / Betriebstemperatur Register:	max. 8 bar / max. 110°C
Wasseranschlüsse:	3/4"
Abmessungen inkl. Isol. (H x B/D):	1617 x Ø 620 / 665 mm
Kippmaß:	1750 mm
Mindestraumhöhe:	1820 mm
Gewicht:	97 kg
Energieeffizienzklasse:	A+

Daten Wärmepumpe

Leistungsaufnahme:	700 W / max 2500W*
Heizstab*:	1800 Watt
Spannung/Frequenz:	230 V / 50 Hz
COP (EN 16147) :	3,3 ((A20/W10-53,XL)
Kältemittelfüllung:	R513a / 0,8kg
Warmwassertemperatur:	Wärmepumpenbetrieb 62°C
Nötiger Luftvolumenstrom:	310/390 m ³ /h
Umgebungstemperatur:	min. -5°C bis max. +43°C
Schallleistungspegel:	47,3 dB(A)

Fabrikat:	AUSTRIA EMAIL
Type:	EXPLORER EVO 2 200 lt (BRAUCHWASSER-WÄRMEPUMPE)
Art. Nr. :	D41185

Stand 2019

*Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten