

## ELEKTRO-HÄNGESPEICHER DRUCKFEST

Vakuumentmaillierter Stahlblechkessel mit für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung in den Außenmantel.

Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel

Fixe Aufheizzeit

Bedienung an der Vorderseite mit integrierter Temperaturregelzentrale (bis 65°C) mit

Kombi- Kapillarrohrregler und allpoligem Sicherheitstemperaturbegrenzer

Frostschutzstellung

Trockenheizkörper aus Keramik

Schutzart IP 24

Nenninhalt:	80 l
Anschlussleistung:	1,5 kW
Aufheizzeit:	3,0 h
Anschlussspannung:	~ 230V
Kalt- und Warmwasseranschluss:	G ½"
Betriebsdruck:	max. 8 bar
Gewicht inkl. Verpackung:	21 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch nach EN 12897:	1,07 kWh/24 h
Energieeffizienzklasse:	C
Abmessungen (H/B/T):	860/433/451 mm

Fabrikat	AUSTRIA EMAIL
Type	Vacumail Expert 80
Art.Nr.:	A12303