

KOMPAKT-ELEKTRO-HÄNGESPEICHER VACUMAIL DRUCKFEST

VACUMAIL® – emaillierter Stahlblechkessel mit Schutzanode,
isoliert eingebauten Cu- Heizkörpern sowie Schutzstromableitwiderstand
für optimalen Korrosionsschutz.

Hochwertige Wärmeisolierung des Kessels durch direkte PU-Einschäumung
Einbrennlackierter, weiß (RAL 9016) pulverbeschichteter Stahlblech Außenmantel
Aufheizzeit umklemmbar

integrierte Wandaufhängung

Bedienung über frontseitigen Kombi- Kapillarrohrregler und allpoligem

Sicherheitstemperaturbegrenzer

Energiesparstellung bei ca. 65°C

Frostschutzstellung

Eingebautes Kapillarrohr-Thermometer

Nenninhalt:	120 l
Anschlussleistung:	1,65 / 2,75 kW
Aufheizzeit:	6 / 4 h
Anschlussspannung:	~ 230V
Kalt- und Warmwasseranschluss:	G ½"
Betriebsdruck:	max. 6 bar
Gewicht inkl. Verpackung:	52 kg
Bereitschaftsenergieverbrauch nach ÖVE GW 6 kleiner gleich:	1,38 kWh/24 h
Abmessungen (H/B/T):	1019/480/460 mm

Fabrikat AUSTRIA EMAIL

Type **VM E 120**