

KONVEKTOR F120

NEU

©Stock.com/mantaphoto



Austria Email GmbH
Zentrale & Logistik Weiden
Parksteiner Straße 49, 92637 Weiden/Opf.
Tel. 0961 / 63 490-0
FAX 0961 / 63 490-30
Internet: www.austria-email.de
E-Mail: weiden@austria-email.de

Niederlassung & Lager Geldersheim
Urnfelderstraße 18, 97505 Geldersheim
Tel. 09721 / 9785 510
FAX 09721 / 803 535
E-Mail: geldersheim@austria-email.de

KONVEKTOR F120

Ein brandneues Design garantiert einen schnellen Temperaturanstieg, eine gleichmäßige Erwärmung der Frontplatte und bietet zusätzliche Sicherheit.

FENSTER OFFEN ERKENNUNG

Abschaltung des Konvektor bei Erkennen eines geöffneten Fensters

INTELLIGENTE VORHEIZFUNKTION

Durch die Smart-Control-Steuerung erreicht der F120 die gewünschte Zieltemperatur zum beabsichtigten Zeitpunkt



Bis zu 25 % Energieeinsparungen dank elektronischer Regelung und Wochenprogrammen im Vergleich zu mechanischen Thermostaten der ersten Generation



Völlig frei anpassbare Wochenprogramme (tageweise / stundenweise)



Hochpräzises elektronisches Thermostat. Die Präzision der hochgenauen Regelung (0,1 °C) bleibt dauerhaft erhalten



Auf eine lange Lebensdauer ausgelegt



HD (2 in 1) Speziell entwickelt für schnelles Aufheizen und eine homogene Frontplatten-temperatur



Entspricht der ERP-Norm

Elektrische Konvektoren werden insbesondere dort eingesetzt wo eine klassische Flächenheizung nicht möglich oder nicht ideal ist. Der Konvektor F120 kann sowohl im Keller, Garagen, Wochenendhäusern sowie Büro- und Sanitärcontainern verbaut werden.

Unterschied zu klassischen Konvektoren

- Vorheizfunktion
- Fenster-Offen-Funktion
- Oberflächentemperatur und Luftauslasstemperatur
- homogenere Wärmeverteilung
- Wärmeaustausch und Energieverluste
- Sicherheit und Norm-Konform: Grenzwerte entsprechend IEC 60335-1 und 60335-2-30:
 - Luftauslassgitter: Erwärmung auf 130 K
 - Frontplatte: Erwärmung auf 85 K



TECHNISCHE DATEN

	Artikelnummer	Modell	Länge in cm	Breite in cm	Höhe in cm	Gewicht in kg
Abmessungen	002470	500 W	39,1	11,4	46,1	3,1
	002471	1000 W	46,5	11,4	46,1	3,7
	002472	1500 W	61,3	11,4	46,1	4,6
	002473	2000 W	76,1	11,4	46,1	5,5
	002474	2500 W	90,9	11,4	46,1	6,4
Design	Gekrümmte Vorderseite mit gestanztem Luftauslass					
Thermostat	<ul style="list-style-type: none"> ■ Display mit 7 Temperaturegmenten ■ Hochpräzises elektronisches Thermostat +/- 0,1°C ■ Voreingestellte Wochenprogrammierung (tage- und stundenweise anpassbar) 					
Heizelement	Geschütztes Heizelement					
Sicherheit	Sicherheitstemperaturbegrenzer; IP 24 / Doppelte Isolierung (Klasse 2)					
Standard	CE					
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	38 % (ortsfest)					